

الگویی برای طراحی معماری استادیوم با توجه به استانداردها و فناوری‌های نوین نمونه

موردی: شهر جدید آندیشه

فرشته گلزاده

دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.

زهراء حمیدی^۱

مدرس گروه معماری، واحد شهر قدس، تهران، ایران.

محمد حسین فتحی

استادیار جغرافیای طبیعی، دانشگاه افسری امام علی(ع).

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱/۲۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۴/۱۸

چکیده

ورزش و تفریحات سالم یکی از مهم‌ترین راهکارهای انسان صنعتی امروز برای حفظ سلامت و رشد جسمی و روحی و ایجاد می‌کند و قشر بزرگی از جامعه مدتی را به ورزش، تماشای مسابقات ورزشی می‌پردازند. یک استادیوم مدرن، صرفا محل تماشای رویدادهای ورزشی نیست، بلکه تبدیل به یک بخش هیجان‌انگیز و فراموش نشدنی در خاطر تماشاگران شده است. اصول طراحی این مجموعه برپایه خلق فضایی سرپوشیده و در عین حال القاء حس محیطی باز و آزاد برای بازیکنان و تماشاگران است. از طرف دیگر بهره‌گیری از تکنولوژی مدرن روز برای رسیدن به سازه‌ای سبک صورت گرفته است و زمانی که استادیوم‌ها بصورت استراتژیک و رعایت اصول و ضوابط طراحی ساخته شوند، بیشتر از رویدادهایی که میزبان‌شان هستند موجب جذب تماشاگر می‌شوند و این امر نه تنها یک منبع درآمد بلکه به عنوان یک ارزش افزوده منحصر به فرد در امور ورزشی محسوب می‌شود. با توجه به انواع تحقیق بنیادی، نظری، کاربردی و علمی، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع روش تحقیقی- تحلیلی بوده که در نهایت منجر به طراحی می‌شود.

کلمات کلیدی: ورزش، استادیوم، تکنولوژی، طراحی.

ورزش و تفریحات سالم یکی از مهمترین راهکارهای انسان صنعتی امروز برای حفظ سلامت و رشد جسمی و روحی و ایجاد زندگی مفرح تر و شادتر و همچنین ایجاد بیمه زندگی برای دوران کهولت سن و پیری می‌باشد. ورزش از جنبه‌های مختلف فردی و اجتماعی قابل بررسی و توجه است. توجه به اهمیت و نقش ورزش در زندگی روزمره و سلامت افراد جامعه و نیز اهمیت سالن‌های ورزشی در این زمینه، شناسایی عوامل مهم و موثر در جذب افراد به سمت سالن‌های ورزشی و بررسی عوامل مهم در تداوم شرکت آنان، این امکان را فراهم می‌نماید تا خدماتی ارائه دهیم تا افراد بتوانند ساعتی را به فعالیت‌های بدنی بپردازنند (سجادی، ۱۳۹۴: ۳۵). یافته‌های سازمان کلاب هاووس نشان می‌دهد که یکی از عوامل مؤثر در جذب بیشتر افراد به سمت سالن‌های ورزشی، ارائه خدمات (health haus) با میزان و کیفیت خوب است. هر سازمان بایستی با توجه به شرایط خاص محیط داخلی و خارجی خود، یک برنامه مناسب نوآوری خدمات را اجرا نماید. بهبود مستمر در فعالیت‌ها و نوآوری خدمات امری ضروری است. بررسی سنجش پذیری از یافته‌های ۳۰ نمونه از مطالعات تجربی از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۳ نشان می‌دهد که نوآوری به طور مثبت بر عملکرد سازمان تأثیرگذار است صنعت ورزش به عنوان یک صنعت سودآور شناخته می‌شود (پرتوی مهر، ۱۳۹۵: ۲)

ورزش و تفریح در طول تاریخ زندگی انسان به شیوه‌های گوناگون متجلی شده اس تورزش یا تربیت بدنی، چه به صورت انفرادی برگزار شود و چه به صورت گروهی، حاکی از چالشی است که برای شکستن محدودیت‌های روز مره انجام می‌شود. عاملی که همواره در طول تاریخ وجود داشته و با گذر زمان و پیدایش تحولات اجتماعی تغییر نیافته است، به گونه‌ای که حتی در اکثر مذاهب، به ویژه دین میان اسلام، همواره بر نقش و جایگاه ورزش و تفریح در زندگی فردی و اجتماعی انسان، تاکید شده است. از سویی با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی در عصر حاضر و به تبع آن کاهش تحرک روزانه و فعالیت بدنی افراد، توجه به ورزش و تفریح و اختصاص دقایق مشخصی در طول روز به این امر جهت حفظ سلامتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار گشته است (میرزاده اهری و دراج، ۱۳۹۴: ۳). طراحی استادیوم ورزشی برپایه خلق فضایی بنا به موقعیت و کاربری معین، همراه با ضوابط و قوانین صحیح بر پایه اجرای سازه با رعایت تمامی استاندارد‌ها و ضوابط است (قربانی، ۱۳۹۵: ۴).

با توجه به انواع تحقیق بنیادی، نظری، کاربردی و علمی، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع روش تحقیقی- تحلیلی بوده که در نهایت منجر به طراحی می‌شود. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از شیوه‌های کتابخانه‌ای، میدانی و استنباط آماری انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات کتب، مجلات، مقالات و پایان نامه‌های مرتبط، مصاحبه با افراد صاحب نظر، استفاده از تصویر، نقشه و متن، استفاده از نرم افزارهای مربوطه، استخراج مطالب لازم از منابع جامعه آماری و روش نمونه‌گیری: مصاحبه با طراحان و سازندگان استادیوم‌های ورزشی، که توانسته‌اند استادیوم‌ها را رعایت تمامی استاندارد‌ها و ضوابط بسازند از طریق مصاحبه معیارهای طراحی استادیوم با امکان اجرای طرح بدست می‌آید و با استفاده از تکنولوژی‌های روز به روز شده و در طرح جدید بکار بسته می‌شود.

رویکرد نظری

تعريف و ابعاد ورزش: سه مفهوم بازی، ورزش و تربیت بدنی بسیاری از اوقات مترادف هم به کار برده می‌شوند از پدیدگاه منشور ورزشی اروپا، ورزش عبارت است از «تمامی اشکال فعالیت‌های فیزیکی که از طریق مشارکت سازماندهی شده یا به طور تصادفی وقوع پیدا کند و هدف آن، ارتقای بهبود شرایط جسمانی و روانی شرکت کنندگان است»(عباس زادگان، ۱۳۸۶). کلمه «استادیوم» از کلمه یونانی «stadion» مشتق شده که پیش از هر چیز به واحد قدیمی طول اشاره داشت که بر حسب شرایط محلی بین ۱۷۷ و ۱۹۲ متر متغیر بود. مفهوم این اصطلاح تا زمین بازی کلی مسابقات نیز بسط یافت، یعنی زمین مسابقه همراه با ردیف‌های تماشاچیان در اطراف آن، در آن زمان یونانیان اصطلاح بسط یافت، یعنی زمان مسابقه همراه با ردیف‌های تماشاچیان در اطراف آن، در آن زمان یونانیان اصلاح «stadion» را به تمام زمین‌های ورزشی که به شکل مریع مستطیل‌های کشیده با امتدادهای نیم دایره بودند اطلاق کرده و بعدها از این واژه برای اشاره به زمین بازی سایر انواع وقایع ورزشی استفاده می‌کردند(یک واحد طول = یک stadion (Nixdorf, 2007) استادیوم شهر دلف که به قرن پنجم پیش از میلاد می‌رسد یکی از بهترین نمونه‌های حفظ شده از یونان باستان است.



شکل ۱: استادیوم آنتیگوی دلفی^۱، یونان

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۹

جهت گیری استادیوم

زمین مسابقه در استادیوم‌ها به عنوان پایه و نقطه شروع طراحی شناخته می‌شود. شکل زمین، ابعاد و جهت گیری آن عوامل تعیین کننده در طراحی و عملکرد یک استادیوم هستند(گرجی مهلبانی و عبدالراد، ۱۳۸۹: ۳۰).

محدوده جانبی زمین بازی

محدوده اضافی برای کناره زمین بازی و پشت هر کدام از دروازه‌ها مورد نیاز است که می‌تواند به عنوان فضای نرم‌شکن بازیکنان استفاده شود. توصیه می‌شود که حداقل ۶ متر در پشت خط طولی زمین بازی و

¹. Antique stadium at Delphi


۷۱۲ فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال دهم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۹
۷/۵ متر در پشت دروازه‌ها به عنوان محدوده جانبی بازی در نظر گرفته شود. در نتیجه مجموع ابعاد زمین بازی و
محدوده جانبی آن حداقل ۱۲۰ متر طول و در ۸۰ متر عرض خواهد بود(گرجی مهلبانی و عبدالراد، ۱۳۸۹: ۸۰).
استقرار نرده‌ها

نرده‌ها (فلزی، شیشه‌های امن و...) دارای حداقل ۲/۲۰m ارتفاع است. در شرایطی که نرده‌ها، مانع جهت دید
تماشاگران ایجاد نماید، کاهش ظرفیت جایگاه پیشنهاد می‌گردد. ارتفاع نرده‌ها باید بیش از ۲/۲۰m باشد.

خندق‌ها

قوانين امنیتی فیفا اجرای خندق‌هایی را که به اندازه کافی عمیق و عریض باشند، فیفا نیز همین قواعد را جهت
استادیوم‌های ویژه لحظه‌ای نماید در نظر گرفتن یک پل عبوری روی خندق جهت سرویس‌های اضطراری، راه حلی
است که در این موارد توصیه می‌شود. ابعاد خندق‌ها متغیر بوده و در بخش‌هایی از جایگاه جهت ارائه خدمات
ضروری بازی می‌باشد. (Nixdorf, Stefan, ۲۰۰۷) عرض خندق حداقل ۱/۸ متر ارتفاع خندق از طرف سکوهای
تماشاگران ۲/۵ متر، ارتفاع خندق از طرف زمین مسابقه ۰/۹۵ متر(قربانی، ۱۳۹۵: ۲۹)

شکل ۲: نمایش ایجاد ارتفاع خندق در جلوی سکوها



منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۹

تنظیم ارتفاع سکوها

. ارتفاع ۲/۵ متر به عنوان ارتفاع پیشنهادی فدراسیون بین‌المللی فوتبال در جهانی ۲۰۰۶ اجرا شد. در ضوابط
استادیوم‌های اروپا ارتفاع حداقل ۲ متر به این منظور تعیین شده است(گرجی مهلبانی و عبدالراد، ۱۳۸۹: ۱۲۶)
جایگاه تماشاگران

. تعداد تماشاچیان مسابقات فوتبال در سطح ناحیه‌ای یک هزار نفر و در سطح استان و منطقه حدود ۲۰ هزار نفر و
در سطح ملی و بین‌المللی حداقل ۵۰ هزار نفر و در سطح المپیک حدود ۱۲۰ هزار نفر در نظر گرفته می‌شود. بنا به
این تعریف حداقل فاصله دید برای تماشاچیان در بازی فوتبال ۱۸۹/۷ متر(حدوداً ۱۹۰ متر) است(Stefan, 2007).

جایگاه معلولین

الگویی برای طراحی معماری استادیوم ... ۱۳۹۵


پیش‌بینی فضایی معادل یک درصد فضای استادیوم برای معلومین ضروری است. فضای مناسب یک صندلی چرخدار فضایی آزاد با عرض $0/9$ متر و عمق $1/4$ متر است. فضای کافی برای چرخش صندلی چرخدار $1/4 \times 1/4$ متر است (قربانی، ۱۳۹۵: ۵۲).

فاصله دید مناسب

حداکثر فاصله دید از زمین مسابقه با توجه به فیزیولوژی چشم انسان محاسبه می‌شود. برای تماشای مسابقات دو و میدانی حداکثر فاصله دید تا 230 متر محاسبه می‌شود و زاویه مناسب دید، کوچکتر از 30 درجه دید بسیار مناسب، بین 30 تا 60 درجه دید معمولی، بین 60 تا 120 درجه این محدوده به عنوان محدوده درک وقایع خوانده می‌شود. (اسفندیار پور، ۱۳۹۸: ۱۷)

تعیین هندسه استادیوم

استادیوم‌های ورزشی را می‌توان با فرم و شکل‌های متنوع طراحی کرد اما لزوم مطابقت فرم با عملکرد در آن‌ها محدودیت‌های فنی و اجرایی در ساخت استادیوم ایجاد می‌کند. هر رشته ورزشی خاص نیازهای عملکردی خاص خود را دارد. مهمترین این نیازها فراهم کردن حداقل فضا و ابعاد برای زمین مسابقه است (قربانی، ۱۳۹۵: ۶۲)



شکل ۳: هندسه سکوها برای زمین فوتبال و پیست دو میدانی

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۹

الف- هندسه نیم دایره ای ب- هندسه قوس نرم ج- هندسه بیضی

تعیین ظرفیت استادیوم

ظرفیت استادیوم با توجه به نوع مسابقاتی که در آن برگزار می‌شود تعیین خواهد شد مسابقات بین‌المللی در هر کشور حداقل ظرفیت 30 هزار نفر، تورنمنت‌های قاره‌ای - مسابقات گروهی حداقل ظرفیت 40 هزار نفر، مسابقات جهانی مراحل حذفی - افتتاحیه و نیمه نهایی و فینال - حداقل ظرفیت 60 هزار نفر مسابقات جام کنفدراسیون‌ها حداقل ظرفیت 50 هزار نفر (امین فرد، ۱۳۹۵: ۱۲).

حوضچه‌های مخصوص استراحت و تمدد اعصاب

بر حسب قوانین فیفا و یاکس (۱۹۹۳) با (60×20 متر) فضا برای هر یک از استفاده کنندگان و همراه با فضاهای نیمکت و استراحت با ظرفیت 60 سانتی متر زیر آب در نظر گرفته شده است. مسیرهای عمده حداقل $1/20$ متر عرض دارند (Nixdorf, Stefan, 2007).

اتفاق داوران بر حسب قوانین فیفا

۲۱۴ فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال دهم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۹
دو اتاق تعویض برای هر چهار نفر، یک اتاق همراه با امکانات اضافی زیرساخت‌های مدرن، حداقل ۴۰ مترمربع
نیمکت، میز، میز ماساژ، یخچال، ۲ دوش حمام، ۱ توالت، ۱ خشک کن مو و تلفن (نادریان جهرمی، ۱۳۹۸: ۷).
فضای آزمایش مواد مخدر

تنها ورود پزشکان و افرادی که می‌خواهند روی آن‌ها آزمایش انجام شود به این مرکز مجاز است. این مرکز شامل
فضای انتظار، تعدادی توالت، یک فضای تعویض و فضای کنترل دوپینگ است (قریانی، ۱۳۹۵: ۷۸).

مراقبت‌های پزشکی

اندازه: حداقل ۲۴ مترمربع یک میز معاینه، امکانات پزشکی مناسب (مخزن اکسیژن همراه با ماسک، دستگاه فشار
خون، وسیله‌ای جهت گرم کردن لوازم مورد نیاز)، ۲ برانکارد حرکتی، میز جهت نسخه نویسی و صندلی، قفسه‌های
قفل دار جهت لوازم پزشکی، دستشویی و تلفن مورد نیاز است (دره گزندی، ۱۳۹۶: ۸).

فضای پذیرایی


دسترسی جهت گردش میان اتفاقی از ورودی‌های عمومی تفکیک می‌شود، تفاوت در عملکرد و استقرار از یک
استادیوم تا استادیوم دیگر به چشم می‌خورد. گاه ورودی‌های جداگانه ارائه می‌گردد. در بسیاری موارد ورودی
های ویژه این افراد، نشانه‌ای برای آدرس آن استادیوم است حتی در زمان پس از مسابقات، پذیرایی مهمانان افتخاری
عموماً در یک منطقه جداگانه صورت می‌گیرد که به فضای ویژه در لژ استادیوم متصل می‌شود.

ارتفاع‌ها

قوانین در مورد ارتفاع لازم، در یک فضای مسطح کمتر از ۵۰ مترمربع حداقل ۲/۷۵ متر، بیشتر از ۱۰۰ مترمربع
حداقل ۳ متر و یا بیش از ۲۰۰۰ مترمربع بایستی حداقل ۳/۵۰ متر باشد. به علاوه تنظیم ساختار و عملکرد استقرار
در گاراژها و فضاهای دسترسی بایستی دارای حداقل ۲ متر ارتفاع بوده و نیز در زیر لوله‌های تهویه، تیرهای اصلی
و بخش‌های ساختمانی دیگر واقع شود (حداقل ارتفاع ۲ متر و در صورت امکان ۲/۴ متر باشد) (مقررات ملی
ساختمان، ۱۳۹۶: ۴۲).

رستوران و بخش پذیرایی از میهمان ویژه

فیفا پیشنهاد حداقل ۲ مترمربع به ازای هر نفر در فضاهای پذیرایی میهمانان ویژه را ارائه می‌دهد



شکل ۴: نمونه‌های از فضاهای پذیرایی

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۹

فضاهای مربوط به عملکرد رسانه‌ها

این فضاهای عمدتاً بر حسب مکان به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱) بالای جایگاه، ۲) پائین جایگاه، ۳) قسمت خارجی آن (Stefan Nixdorf, 2007).

اتاق کترل تصاویر و گزارش تلویزیونی

یک اتاق به عنوان اتاق کترل گزارش با مساحت تقریبی ۱۵۰ مترمربع با تجهیزات فنی مناسب در پشت سکوهای گزارشگران طراحی می‌شود. حداقل تعداد خبرنگاران در مسابقات بین‌المللی ۶۰۰ نفر در نظر گرفته می‌شود و حداقل آن ممکن است تا ۲۰۰۰ نفر هم برسد. (گرجی مهلبانی و عبدالراد، ۱۳۸۹: ۲۶۴-۲۶۵).

ضوابط امنیتی و ایمنی طراحان استادیوم

- حصار بیرونی استادیوم که کترل اولیه بلیط در آن صورت می‌گیرد باید با دیوار و یا انواع حصار با ارتفاع حداقل ۲/۵ متر تمامی محیط استادیوم را بپوشاند. نباید امکان بالا رفتن و یا واژگونی این حصار وجود داشته باشد.

سیستم‌های حمل و نقل

به طور کلی حمل و نقل در استادیوم را به صورت زیر می‌توان دسته‌بندی نمود:
حمل و نقل انفرادی: اتومبیل‌های شخصی، اشخاص مهم و مهمانان، حمل و نقل عمومی: هواپیما، قطارهای بین شهری، قطارهای شهری و مترو، اتوبوس‌ها، حمل و نقل ویژه: ورزشکاران، خبرگزاری‌ها، سرویس‌های امنیتی: آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس (سوداگر، ۱۳۹۷: ۲۰).

ورود و خروج تماشاگران استادیوم

در استادیوم‌های بزرگ یک حصار محیطی از سازه اصلی فاصله دارد باید محدوده را احاطه کند. در این حصار خارجی بازرسی‌های اولیه و در صورت لزوم بازرسی بدنی هم انجام می‌شود.

فضاهای ورودی

فیفا راهنمای امنیتی را جهت وسایط نقلیه و پیاده روها تعیین نموده است: به منظور سرعت و نظم بیشتر، دسترسی‌ها و خروجی‌های تنظیم می‌شود. ورودی‌ها ممکن است به عنوان خروجی استفاده نشود. به منظور جلوگیری از تراکم جمعیت بایستی از فضاهای ورودی استفاده شود و از تردد افرادی که در حال بازگشت هستند در این فضاهای جلوگیری به عمل آید (Nixdorf, Stefan, ۲۰۰۷).

استاندارد درهای ورودی

ورزشگاه با ۵۰۰ متر عرض خروجی در یک دقیقه تخلیه می‌شود. در صورت قبول استاندارد معمول (۸ دقیقه) و تخمین ۲۰۰ متر طی طریق، عرض خروجی برای ۶ دقیقه پیش‌بینی شده است (مقررات ملی ساختمان، ۱۳۹۶: ۶۲).

فضاهای خروجی

۱۳۹۹ **۲۱۶ فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا** (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال دهم، شماره چهارم، پاییز
برای خروج عادی از استادیوم می‌توان از الگوی درختی پیروی کرد. در این روش مسیرهای کوتاهتر به مسیرهای
بزرگتر و در نهایت به یک مسیر اصلی می‌رسند. علاوه نشان دهنده خروجی‌ها باید کاملاً واضح و قابل رویت
باشند و در صورت امکان نورپردازی شوند. (دره‌گزنه، ۱۳۹۶: ۷)

مسیرهای خروج اضطراری

تابلوهای راهنمای سمت نزدیک‌ترین خروجی، باستی ثابت و کاملاً قابل رویت باشد. مسیرهای خروج باستی
کاملاً رنگی باشند تا بوضوح به چشم آیند. براساس استانداردهای فیفا/DFB و DIN، گذرگاه‌های محوری توسعه
علاوه رنگی علامت گذاری می‌شوند (مجلسی، ۱۳۹۶: ۶)
پله‌ها

. پیشانی پله باید یکپارچه و محکم باشد و نباید از ۱۵ سانتی‌متر تجاوز کند حداقل عرض کف پله نیز ۲۸ سانتی‌متر
است. اختلاف سطح بین دو پاگرد پله نباید از ۱/۲ متر بیشتر باشد، حداقل عرض پاگرد نیز از ۱/۲ متر کمتر نیست
سطح پاگرد پشت درهای خارجی باید حداقل ابعادی برابر $1/8 \times 1/8$ متر داشته باشد. هرگونه بازشو و چرخش در به
سمت خارج باشد (مقررات ملی ساختمان، ۱۳۹۵: ۸۳)

گذرگاه‌ها و سطوح شیب دار

مسیرهای حرکتی حداقل ۱/۲ متر عرض دارند و در صورتی که برای صندلی چرخدار طراحی شده باشند عرض آن
ها به ۲ متر می‌رسد. حداقل شیب سطوح شیبدار ۶٪ است. در بین دو پاگرد به عرض ۱/۵ متر حداقل طول شیب
نباید بیش از ۱۰ متر باشد شیب هیچ رمپی نباید از ۸٪ بیشتر و فاصله رمپ بین دو پاگرد نیز از ۵ متر بیشتر باشد.
اختلاف سطح بین سطوح شیبدار و زمین مجاور آن باید با میله‌ها یا جداولی به ارتفاع ۱۰ سانتی متر این شود.
جنس سطوح شیب دار باید غیرصیقلی بوده و در هر شرایط آب و هوایی از خطرهای ممکنه پیشگیری نماید.
(مقررات ملی ساختمان، ۱۳۹۵: ۸۳)

ارتباطات مخابراتی از راه دور

فیفا در دستورالعمل‌های تکنیکی خود به وضوح، به نیازمندی‌های موجود به منظور استفاده از تسهیلات ارتباطی در
استادیوم‌های ورزشی مدرن به این موارد اشاره نموده است، خطوط ارتباطی مخابراتی سازماندهی شده و قابل تمدید
(تکنولوژی فیبر نوری) باستی کاملاً در دسترس باشد. سیستم کابل‌ها باستی دارای حداقل استانداردها بوده (LAN-
(CATS) و معماری شبکه باید براساس LAN (شبکه ارتباطی محلی) باشد. (Nixdorf, Stefan, 2007).

پارکینگ

یکی از تسهیلاتی که باید ورزشگاه‌ها به آنها مجهز شوند پارکینگ است. فضای پارکینگ حمل و نقل عمومی و
خصوصی را سامان می‌بخشد. در بخش پارکینگ‌ها عمومی حداقل برای هر ۱۰ تا ۱۵ تماشاجی باید یک محل
پارک در نظر گرفته شود این میزان طبق نظر فیفا به ازای هر ۶ نفر یک محل پارک است. برای هر ۱۲۰ نفر نیز یک
اتوبوس مورد نیاز است (مهندسين مشاور نوي، ۱۳۸۵).

تعداد سرویس‌های بهداشتی

- تا جمعیت ۱۰۰۰ نفر برای هر ۱۰۰ نفر: ۱/۲ سرویس برای بانوان و ۲ سرویس برای آقایان تا جمعیت ۲۰۰۰ نفر برای هر ۱۰۰ نفر: ۰/۸ سرویس بهداشتی برای بانوان و ۱ سرویس بهداشتی برای آقایان، برای جمعیت بیش از ۲۰۰۰ نفر برای هر ۱۰۰ نفر: ۰/۴ سرویس بهداشتی برای بانوان و ۰/۹ سرویس بهداشتی برای آقایان

فضای اداری

: فضای کار مورد نیاز برای دفتر کار مدیر، ۱۵ تا ۲۰ مترمربع به ازاء هر نفر، فضای کار مورد نیاز برای دفتر کار معاونین، ۱۴ تا ۱۸ مترمربع به ازاء هر نفر، فضای کار مورد نیاز برای دفتر مسئولین فنی ۸ تا ۱۱ مترمربع به ازاء هر نفر (سازمان برنامه و بودجه، جلد ۲: ۱۸).

انواع پوشش‌های زمین

پوشش‌های سخت، پوشش‌های پلاستیکی، پوشش‌های چمن طبیعی، پوشش‌های چمن مصنوعی

چمن مصنوعی

چمن مصنوعی یکی از گرانترین کف پوش‌های سنتیک است... لایه چمن مصنوعی ممکن است مانع عبور آب از خود باشد، که در این صورت نیاز به پیش‌بینی ۰/۸ تا حداقل ۱٪ شیب برای دفع آب از روی سطح چمن دارد.



شكل ۵: جزئیات زمین چمن مصنوعی

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۹

ضوابط فیفا در مورد سقف استادیوم

نحوه قرارگیری انواع سقف‌هایی که برای محافظت سکوها در برابر عوامل اقلیمی (باد، باران، برف، تگرگ و نورخورشید) ساخته می‌شود، به اقلیم محدوده طراحی و نیازهای تماشاگران برای آسایش بستگی خواهد داشت (قربانی سالخورد، ۷: ۱۳۹۶)

نورپردازی استادیوم فوتبال

۲۱۸ فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال دهم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۹ زمانی که برای اجرای مسابقات نور طبیعی کافی وجود ندارد به نورپردازی صحیح و استفاده از روشنایی مصنوعی نیاز است... روشنایی ایمن، سیستم خودکار اطفاء حریق و سیستم‌های استخراج دود، سیستم‌های دارای آژیر آتش‌نشانی (Geraint, John, ۱۹۹۶).

محل مجاز برای نصب نورافکن‌ها

در اکثر موارد دو ردیف نورافکن بر روی سازه سقف قرار می‌گیرد. یکی در لبه سقف و دیگری در پایین‌تر و پشت آن تا نور لازم برای خطوط کناری را فراهم کند. (زمان خانی، ۱۳۹۵، ۴:۱۳۹۵).
تأمین دمای مناسب.

دمای مطلوب برای بازیکنان در استادیوم فوتبال ۱۰ تا ۱۲/۸ درجه سانتیگراد می‌باشد. این عدد در زمانی که تماشاچیان در ورزشگاه حضور دارند به ۱۵ درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. دمای مطلوب برای بازیکنان فوتبال با لباس تابستانی در فضای باز ۸ تا ۱۳ درجه سانتیگراد و در زمستان با گرمکن ورزشی ۳/۵ تا ۸ درجه سانتیگراد است.

ضوابط اقلیمی طراحی زمین‌های ورزشی

جهت گیری زمینهای ورزشی باید به گونه‌ای باشد که تابش نور مستقیم آفتاب هنگام بازی چشم بازیکنان را نیندازد بنابراین محور طولانی تر زمین ورزشی باید در راستای شمال و جنوب یا با انحراف حداقل ۱۵ درجه به طرفین (و ترجیحاً به سمت غرب) قرار گیرد، برای جلوگیری از تأثیر بادهای مزاحم، مثل بادهای سرد، بادهای شرجی یا سوزان و یا بادهای با سرعت زیاد باید در جهتی که باد مزاحم می‌وتد بادشکن احداث شود(خجسته، ۷:۱۳۹۴).

فصل سوم : معرفی مصاديق

استادیوم المپیک لندن



شکل ۶: استادیوم المپیک لندن

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۹

مکان پروژه : شهر لندن- کشور انگلستان، طراحان: Peter Cook with HOK Sport، ظرفیت : ۸۰۰۰۰ نفر ورزشگاه اصلی این مسابقات، به طور کلی شبیه یک تاج زیتون بسیار عظیم است. صندلی‌های ردیف پایین آن در حقیقت درون کاسه‌ای قرار دارند که با حفاری بیش از ۸۰۰ هزار تن خاک ایجاد شده است. به شکل منحصر به فردی، ورزشگاه المپیک لندن از سه طرف با آب احاطه شده است و تماشاچی‌ها تنها می‌توانند از طریق پل جلوی در ورودی به ورزشگاه بیایند، ورزشگاهی در میان خندق‌ها.

استادیوم آزادی

ورزشگاه آزادی (ورزشگاه آریامهر سابق) ورزشگاه ملی ایران است. این ورزشگاه برای میزبانی بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ ساخته شد. این ورزشگاه در حقیقت بخشی از مجموعه ورزشی آزادی است. که بازی‌های خانگی تیم ملی فوتبال ایران و دو تیم بزرگ پایتخت نشین استقلال و پرسپولیس در این ورزشگاه برگزار می‌شود. معمار و طراح این ورزشگاه عبدالعزیز فرمانفرمائیان است که آنرا برای ظرفیت ۸۴,۴۱۲ تماشاجی طراحی کرد، حداکثر دید تماشاجی از مرکز زمین در شمال و جنوب ۱۳۶ متر و در شرق و غرب ۱۲۶ متر است، ورزشگاه آزادی، با معیارهای بین‌المللی و برای بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ با مساحت ۱۴۱،۰۰۰ متر مربع در مجموعه ورزشی آزادی ساخته شد... این ورزشگاه پیش از انقلاب آریامهر خوانده می‌شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی آزادی نام گرفت



شکل ۷: استادیوم آزادی تهران

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۹

موقعیت جغرافیایی شهر تهران

استان تهران با مساحتی بالغ بر ۱۸۷۰۳ کیلومتر مربع در عرض جغرافیایی ۳۵-۴۱ درجه و طول جغرافیایی ۵۱-۱۹ درجه در بخش مرکزی شمال کشور قرار گرفته است. (شکل ۴) این استان از شمال به استان مازندران، از شرق به استان سمنان، از غرب به استان البرز و مرکزی و از جنوب با استان قم هم‌جوار است. براساس تقسیم‌بندی سال ۱۳۸۸ مرکز آمار ایران، جمعیت استان تهران ۱۳/۷۹۶/۳۴۱ نفر و پرجمعیت‌ترین استان کشور است. در حالی که مساحت آن فقط ۱/۱ درصد مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد ولی ۱۸/۶ درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده است (احمدی ۱۳۹۰: ۶۷).

تحلیل سایت مورد نظر طراحی

اقليم منطقه شهر اندیشه: اراضی شهر جدید اندیشه در جنوب شرقی شهر کرج، از نظر اقلیمی دارای آب و هوای نسبتاً گرم و خشک در تابستان و سرد در زمستان می‌باشد. این محدوده در ارتفاع ۱۲۰۰ متری از سطح دریا قرار گرفته است. شهرستان کرج اصولاً در بین خطوط همباران ۲۰۰ تا ۴۰۰ قرار گرفته و حداقل بارندگی آن در فروردین و حداقل آن در مردادماه می‌باشد. حداقل دمای این منطقه در تابستان ۴۲ درجه و حداقل میزان ثبت شده -۲۵ درجه سانتی گراد می‌باشد. الف- جریان‌های عمومی وزش باد ب- بادهای محلی (قریانی، ۱۳۹۵: ۲۲۲).


سازگاری با محیط زیست

یکی از امور بسیار مهم در انتخاب سایت استادیوم‌ها، سازگاری زیست محیطی آن است. این انتخاب پیچیده و تعیین کننده، از لحاظ قوانین و حقوق شهر وندی هم باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. مناطق مسکونی مجاور استادیوم حساس‌ترین نقاط خواهند بود و در صورت امکان باید از ساخت استادیوم در مجاورت این نقاط جلوگیری نمود. نمونه‌هایی از مشکلات زیست محیطی شهر اندیشه: احتمالی که با ساخت یک استادیوم تازه مطرح می‌شود عبارتند از:

- افزایش یافتن ترافیک وسائل نقلیه، نوشه ایجاد شده در اثر تعداد زیاد تماساگران، صدای ناشی از برگزاری مسابقات نور زیاد برای روشن کردن استادیوم و نورپردازی مسابقه، سایه اندختن استادیوم بر ساختمان‌های مجاور، کمبود فعالیت در اطراف استادیوم در زمان نبود مسابقه، مقیاس نامناسب پروژه در رابطه با اطراف، کاشت درختان موجب بهبود شرایط آسایش آب و هوایی و همسازی اقلیمی شود (کبودی، ۱۳۹۷: ۵).

وضعیت عمومی نظام حرکت در محدوده طراحی

محور طراحی بلوار آزادی است که رفته نقش پایه ای ترین مهمترین محور را به عهده می‌گیرد، در وضع آتی عمدۀ ترین شبکه‌های ترافیکی پیرامونی به ترتیب زیر خواهند بود ۱- بلوار آزادی "حد فاصل اسفند غربی تا میدان خلیج فارس" ۲- بلوار آزادی "حد فاصل میدان شهدا تا اسفند غربی



شکل ۸: موقعیت سایت در اندیشه تهران

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۹

معیارهای انتخاب سایت

- دسترسی مناسب به دلیل قرارگیری
- کمبود فعالیت در اطراف استادیوم
- عدم وجود ساختمان ها و کاربریهای بلندمرتبه متعدد در اطراف سایت که از لحاظ خط آسمان، عدم اشرافیت و رعایت حریم همسایگی ها، مناسب احداث استادیوم می باشد.
- قرارگیری در منطقه ای دارای آب و هوای مناسب و آلودگی به مرتب پایین تر نسبت به مناطق مرکزی شهر.
- دید و منظر خوب



شکل ۹: همچواری ها و کاربری های اطراف سایت

منبع: یافته های پژوهش، ۱۳۹۹



شکل ۱۰: دید از بیرون سایت به داخل آن

منبع: یافته های پژوهش، ۱۳۹۹

فرآیند طراحی

جهت ایده پردازی اولیه سعی بر آن شد تا از برجستگی های طرح بیضی که برای زمین و جایگاه تماشاچیان قرار گرفته و یکی از بهترین حالات طراحی استادیوم است استفاده از متریال مدرن در این مجموعه یکی از اهداف ما بوده، ایده از بادبزن و معنویت ورزش باعث رسیدن به این حجم شده است. این که از طرح بیضی و سقف بادبزنی استفاده شده و اینکه متریال از صلب ترین حالت به شفاف ترین حالت که نمود معنوی ورزش که ظاهری سفت و سخت و باعث آرامش روحانی و معنوی می شود، استفاده شده و متریال از خارج به داخل نرم تر و شفاف تر شده و در اوج سقف مجموعه است به شفاف ترین حالت رسیده است.




شکل ۱۱: روند طراحی

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۹



برنامه فیزیکی طرح
ارائه مدارک طرح

شکل ۱۲: سایت پلان




منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۹

شکل ۱۴: پلان طبقه اول و دوم




منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۹



شکل ۱۵: پلان طبقه دوم و سکوها

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۹



شکل ۱۷: برش

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۹

۲۲۴ فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال دهم، شماره چهارم، پائیز ۱۳۹۹
نتیجه گیری و دستاوردهای علمی پژوهشی

معماری را هنر چهارم می‌شناسند و اجتماعی ترین هنری می‌باشد که با فضا و انسان ارتباطات زیادی دارد و هر جنبه آن به محیط و انسان محدود می‌شود پس می‌توان این رشته را همگام و مرتبط با اجتماع و فضا دانست که با تکیه بر این دو عنصر کار خود را پیش می‌برد و با پرورش معماران برجسته و استفاده از عناصر موجود و مصالح مختلف به معماری ساختمان و سایر بنای‌ها می‌پردازد و از جنبه‌های مختلف به جامعه بشریت خدمت می‌کند. اما تعریف معماری زمانی اهمیت بیشتری یافت که مرزهای دانش، بینش و آموخته معماری به صورت آکادمیک مورد توجه قرار گرفت و تخصص گرایی در جوامع انسانی مطرح شد، به این مفهوم که سازه از معماری جدا شده، متخصصین تاسیسات و نظایر آن به صورت تخصصی فعالیت خود را آغاز کردند.

معماری و ساختمان سازی از گذشته تا امروز به انسان همراه بوده است و در آینده نیز معماری ساختمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و با قدرت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهد پس نمیتوان معماری را جدا از سایر رشته‌ها دانست. اصول زیبایی شناسی برگرفته از هنر، علم و ریاضیات در طراحی معماری مورد استفاده قرار می‌گیرند، مثل کاربرد خط، شکل، فضا، نور و رنگ برای ایجاد یک الگو، توازن، ریتم، کنتراست و وحدت و ... تفکر خود انسان و عناصری که در اختیار وی قرار دارد به معماران اجازه ساخت و ساز ساختمان‌های زیبا و بلند را می‌دهد تا چشم انسان خیره شود که تا به امروز هزاران نمونه معماری برتر در جهان بوجود امده است که هر کدام در نوع خود بی نظیر هستند. معماری مجبور است اشکال، فضا و محیط را به گونه‌ای طراحی کند که کاربرد، تکنیک، محیط زیست و زیبایی را بازتاب کنند؛ و در همین حین، نیازمند ابتکار و ترکیب مواد با تکنولوژی و نور با سایه است. اغلب در برخورد با الزامات، باید مصمم باشد. البته معماری، جنبه‌های واقعی ساختمان‌ها و سازه‌ها را نیز در بر می‌گیرد؛ یعنی مواردی چون برنامه‌ریزی، تخمین هزینه و مدیریت پروسه ساخت و ساز را نیز بر عهده دارد. استناد تهیه شده توسط معمارها، یعنی نقشه‌ها، پلان‌ها و مشخصات فنی، معمولاً ساختار یا رفتار ساختمان یا هر نوع سیستمی که ساخته شده را تعریف می‌کند.

در نقاط مختلف جهان معماران مختلف هر کدام برای خود با توجه به فاکتورهایی روش‌های مختلفی برای معماری دارند که این روش ممکن است بنا به نوع پژوهه و مصالح بکار رفته در آن و حتی نوع سازه متفاوت باشد پس مهندسین حرفه‌ای و مدرس از آن جا که سال‌های زیادی با معماری و عمران و مراحل فرایند معماری سر و کار داشته‌اند بر اساس تجرب خود هر کدام روش‌های بخصوص و مختص خود را در هنگام طراحی معماری بکار می‌گیرند. طراحی معماری در صنعت ساختمان برخلاف آنچه که تصور می‌شود. بسیار گسترده بوده و به اجزای مختلفی تقسیم می‌شوند:

۱. فاز طراحی (۱ یا ۲)
۲. نوع ساختمان (ویلا، مسکونی، اداری، تجاری و ...)
۳. نوع فضا (داخلی، نما و محوطه)

طراحان معمار اصولاً برای تعیین قیمت کار خود پژوهه‌ها را به صورت مت瑞 محاسبه می‌کنند. طراحی در رشته‌های دیگری در زمینه صنعت ساختمان نیز وجود دارد. مانند طراحی سازه (مهندسی عمران)، طراحی تاسیسات برقی

(مهندسی برق) و که همگی به صورت گروهی با یکدیگر فعالیت می‌کنند. طراحی کار اصلی معماران می‌باشد البته با توجه به آن که معماری علمی میان رشته‌ای است، حوزه کاری آن‌ها بسیار گسترده است.

یک استادیوم با طراحی مطلوب و بهینه‌بنایی است که توانایی پاسخگویی به نیازهای کاربرانش بر مبنای اطلاعات پردازش شده که توسط ورودیهای متعدد فراهم آمده را دارد فاکتور پاسخگویی در زمان معین در این ساختمان بسیار مهم و ضروری است. تجهیزات متعدد دریافت کننده و ارسال کننده، اطلاعات را با توجه به نظارتی که بر تغیرات محیط درونی و برونی بنا دارند دریافت می‌کنند.

جهت طراحی بهینه‌ی استادیوم ورزشی در نظر گرفتن موارد زیر بسیار مهم است

- استفاده از استانداردها و فناوری روز دنیا تاکنون

- رعایت حریم‌های بصری و دسترسی

- طراحی فضایی که بتواند به ارتقا کیفیت ورزش در جامعه یاری رساند

- طراحی فضایی پاسخگو به نیازبازیکنان در تمامی زمینه‌های ورزشی

- طراحی فضایی تأثیرگذار در کیفیت محیط شهری

بهره‌وری، راندمان بالا، ذخیره انرژی، سرگرمی، فرح و شادی، آسایش، پایین آوردن هزینه‌های زندگی و افزایش عمر بنا، همه و همه نمونه‌هایی از این دست اهداف هستند.

در نتیجه با رعایت تمامی ضوابط و رعایت آیتم‌های تأثیرگذار در طراحی استادیوم به این موضوع مهم پرداخته و با بهره‌گیری از استانداردها و فناوری‌های نوین به طراحی منحصر به فرد و اصولی خواهیم پرداخت.

- منابع

- Abbaszadegan, Mostafa, 2007, Shahr Shahrvand va Varzesh, Tehran: Shahr Publishing Institute Publications.
- Amin Fard Behrooz, Sadeghi Arash, Kamali Mohsen, (2016), "Value Engineering of Instrument Systems Used in Designing, Procurement and Construction of Stadium Roof Structures (Case Study: Stadiums of Baghdad Sports Complex, ". First National Conference on Applied Research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
- Asadi, the site of Masoud's burial ground, Khojasteh Milad, (2015), "A Study of Sports Stadiums as One of the Important Equipment in the City of Historical Transformation of Stadiums.
- Ansari, Hamidreza and Sahar Alizadeh Shalchi, 2015, Sports Club Design with a Sustainable Architecture Approach, First Scientific Research Congress of New Horizons in the Fields of Civil Engineering, Architecture, Culture and Urban Management, Tehran, Tehran Association for the Development and Promotion of Fundamental Science and Technology) ,https://www.civilica.com/Paper-UMCONF-UMCONF01_151.html.
- Budget Program Organization, Office of Research and Technical Criteria, 1995, Journal No. ۲-۱۳۲, Technical Criteria of Country Stadiums, Volume ۲: Regulations and Criteria for Designing Sports Spaces, Tehran: Publication of the Center for Economic-Social Documents and Publications

۷۲۶ فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال دهم، شماره چهارم، پائیز ۱۳۹۹

- Budget and Program Organization, Office of Research and Technical Criteria, 1995, Magazine No. ۱۲۲-۴, Technical Criteria of Country Stadiums, Volume ۴: Climate and Sports in the Open Air, Tehran, Publishing Center for Socio-Economic Documents and Publications
- Chahestani, Amir Bahmani, Esfandiarpour Niloufar, (۱۴۰۴), "Variety of Forms in the Structure of Spatial Structures and the Application of These Structures in Sports Stadiums",: Second National Conference on Civil Engineering and Architecture in ۲۱st Century Urban Management
- Engel, Heinrich, 1980, Construction Systems, Cooperative of the Faculty of Fine Arts, Tehran
- Ernest Neufert, (2005), "Architectural Information", translated by Kourosh Mahmoudi, Shahr Ab Publications, Tehran
- Engel, Hino, ۱۹۹۸, Structural Systems, Pahlavi's Face Flower, Ali (Translator), Tehran: Karang Publishing.
- Farzaneh Valley Selection, (2017), "How to formulate design implications and goals using technology in the construction of sports stadiums", the second national conference on architecture and energy with an approach to environmental protection and the use of natural energy.
- Georgian Mahlabani Yousef, Abdi Rad Hamid, 2010, Design criteria and regulations for sports stadiums, Tahan / Heleh Publications.
- Ghorbani, Anahita, (2016), "Sports Stadium Design for Women", Master's Thesis
- Hassanian Mehr Fatemeh Sadat, Fatemeh Kaboudi, (1397) "Environmental Adaptability Study of Thermal and Anti-Explosive Fiber Concrete as Smart Materials in the Construction Industry" Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning in the Islamic World.
- Holgate, Alan. The Art of Structural Engineering. The Work of Jarg Schlaich and his Team. Edition Axel Menges, Stuttgart, 1997.
- Mirzadeh Ahari, Mirhadi and Parisa Daraj, 2015, Designing Abi Sports Complex, First Scientific Research Congress of New Horizons in the Field of Civil Engineering, Architecture, Culture and Urban Management, Tehran, Tehran Association for Development and Promotion of Basic Sciences and Techniques
https://www.civilica.com/Paper-UMCONF01-UMCONF01_119.html
- Majlisi Mehdi, (۱۴۰۴), "Passive Defense in High Population Places such as Stadiums and Crowded Halls Like Indoor Sports Halls", ۶th National Conference on Construction and Project Management.
- Mirzadeh Ahari, Mirhadi and Parisa Daraj, 2015, Designing Abi Sports Complex, First Scientific Research Congress of New Horizons in the Field of Civil Engineering, Architecture, Culture and Urban Management, Tehran, Tehran Association for Development and Promotion of Basic Sciences and Techniques
https://www.civilica.com/Paper-UMCONF01-UMCONF01_119.html
- Moore, Fuller, 2008, Understanding the Behavior of Structures, Golabchi, Mahmoud (Translator), Tehran University Press
- Mottaqi Fard Aitak, Salek Zamankhani Jalal, (2016), "Study of Architecture of Sports Places such as Football Stadiums and Its Role in Tourism" First National Conference on Architecture and Urban Planning (Andisheh, Theories and Methods)
- Nadrian Jahromi Massoud, Jalili Fatemeh, (۱۴۰۴), "Analysis of the Relationship between Social Disorder and the Observance of Behavioral Norms in Sports Stadiums by Spectators", ۶th International Conference on New Findings in Science and Technology with a Focus on Science in Development.
- Nixdorf, Stefan. Stadium Atlas, Ernst & Sohn, Berlin, 2008.
- Novi Consulting Engineers, ۱۴۰۷, Booklet for Developing Criteria for Designing Sports Spaces, Physical Education Organization
- Office of National Building Regulations, (1397), "Topic 4 National Building Regulations", Iran Development Publishing, Tehran.
- Salkhord ghorbani Rezvan, Eivazi Houshang, «. Optimal location for the construction of a sports stadium using the AHP model and fuzzy logic (Case study: Arak city ", the first international conference on new developments in civil engineering.
- Partovi Mehr, Navid and Bahram Mohammadian, ۱۴۰۶, Designing a Multifunctional Stadium Design with a Smart Approach (BMS), ۳rd International Congress on Sustainability in Architecture and Urban Planning -

الگویی برای طراحی معماری استادیوم ...۷۷۷

- Dubai and Masdar, UAE (Dubai), Islamic Azad University, UAE Branch - Alborz Urban Planning Architecture Association - Urban Engineers Association - Banshahr Paydar Institute - Iran Architecture Center - Anabafshahr Consortium (https://www.civilica.com/Paper-CAMU03-CAMU03_209.html)
- Sodagar Hossein, Sodreh Sharareh, (1397), "Smart Sports Stadiums with Wooden Space Structures and Movable Roofs for Sustainable Architecture", 3rd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design.